

# Benutzerdefiniert (Custom)

- [Einstellprogramm für Eigenschaften \(Property Setter\)](#)
- [DocType Layout](#)

# Einstellprogramm für Eigenschaften (Property Setter)

Dieser DocType soll nur unter großer Vorsicht und Erfahrung im System verwendet werden.  
Ein entsprechender Hinweis wird uns angezeigt:  
*"Please don't update it as it can mess up your form. Use the Customize Form View and Custom Fields to set properties!"*

## Einleitung

Nehmen wir Änderungen in einem Doctype-Feld über Anpassen im DocType vor, werden Einträge in Einstellprogramm für Eigenschaftern (Property Setter) erstellt.

Über diesen DocType können wir z.B. die Stati in einer existierenden Auswahl erweitern. Dies können wir über das Anpassen eines DocTypes nicht vornehmen.

## Felder

| Bezeichnung     | Feldname         | Erklärung   |
|-----------------|------------------|---|
| Aufgetragen auf | doctype_or_field | Auswahl auf folgenden Felder im Standard <ul style="list-style-type: none"><li>• DocField</li><li>• DocType</li><li>• DocType Link</li><li>• DocType Action</li></ul> |

|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| DocType         | doc_type      | Verknüpfung zu einem DocType auf welchen die Eigenschaft angewendet werden soll. |
| Feldname        | field_name    | Das Feld aus doc_type  |
| Zeilenname      |               |  |
| Eigenschaft     | property      |  |
| Eigenschaftstyp | property_type |  |
| Wert festlegen  | value         |  |
| Standardwert    |               |  |

# DocType Layout

## Einleitung

Das anpassen der Feldordnung ist über das gewöhnliche anpassen der Doctypes nur für Benutzerdefinierte Felder, nicht aber für vom System als Standard vorgegebene Felder möglich. Mit diesem DocType können wir in ERPNext den Dokumentenpfad in der URL sowie die Anordnung der Felder in einem DocType anpassen.

Nutzt man das DocType Layout wird leider ganz viel Code ungültig. Standarddokumente können so oft nicht mehr in ihrer normalen Funktion verwendet werden.

## Felder

| Bezeichnung   | Feldname     | Erklärung  |
|---------------|--------------|--|
| Name          | name         | Der hier eingetragene Name bestimmt den Namen dieses Dokuments, verändert aber auch den Pfad zum DocType. Geben wir hier z.B. <b>Angebot</b> ein, ist der Pfad nun statt <a href="https://phamos.eu/app/quotation/Ang-00490">https://phamos.eu/app/quotation/Ang-00490</a> <a href="https://phamos.eu/app/angebot/Ang-00490">https://phamos.eu/app/angebot/Ang-00490</a> |
| Dokumententyp | ref_document | Verknüpfung zum DocType auf welchen diese Layout Veränderung angewendet werden soll.   |
| Route         | route        |  |

## Felder

| Bezeichnung | Feldname  | Erklärung  |
|-------------|-----------|--|
| Bezeichnung | label     | Hier können wir die Bezeichnung des Felder individuell anpassen.     |
| Feldname    | fieldname | Auswahl aus allen Feldern des original Dokumententyps (ref_document) |

| Bezeichnung   | Feldname      | Erklärung   |
|---------------|---------------|---|
| Client Script | client_script | In diesem Feld können wir Client Script in JS hinterlegen welches dann auf diesen DocType angewendet werden wird. |

## Erklärungen