

Anlegen eines Multiselect Felds

Einleitung

Hier wird beschrieben wie ein Feld vom Typ "Tabelle Multiselect" kurz. Multiselect verwendet werden kann.

Beispiele



- Saison Multiselect

Länder Herkunft

Wir wollen ein Feld in welchem wir unterschiedliche Herkunftsländer einer Ware angeben können. So gibt es die gleiche Apfelsorte aus unterschiedlichen Ländern.

Im gewünschten DocType, hier Artikel, erstellen ein Feld vom Type Tabelle Multiselect mit folgenden Angaben:

Editing Row #5

 Insert Below Insert Above Duplicate Move 

Label

Country of Origin

Type

Table MultiSelect

Name

country_of_origin

☐ Mandatory

☐ Index

☐ In List View

☐ In Standard Filter

☐ In Preview

☐ Allow in Quick Entry

☐ Bold

Options

Origins

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Default

Da wir im Feld "Options" eine Referenz zu einem noch unbekannten DocType gesetzt haben, müssen wir diese noch erstellen. Origins ist dabei eine Subtabelle welche das Feld enthält welches wir letztlich in Multiselect verwenden möchten (Country).

Wir erstellen also einen neuen DocType mit der Eigenschaft "Ist Tabelle" wie folgt:

E

> Settings > DocType

Search or type a command (Ctrl + G)

Settings

Help

Origins

MenuSave

Comments0

Assigned ToAssign +

AttachmentsAttach File +

TagsAdd a tag ...

Reviews+

Shared With+

You edited this 22 hours ago

You created this 22 hours ago

Module

Custom

Custom?

Beta

Is Child Table

Child Tables are shown as a Grid in other DocTypes

Is Tree

Tree structures are implemented using Nested Set

Editable Grid

FIELDS

Fields

	Label	Type	Name	Man...	Options	
<input type="checkbox"/>	1 Country of Origin	Link	country_of_ori...	<input type="checkbox"/>	Country	

Add Row

NAMING

Auto Name

Description

Naming Options:

1. field:[fieldname] - By Field

2. naming_series: - By Naming Series (field called naming_series must be present)

3. Prompt - Prompt user for a name

4. [series] - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####

5. format:EXAMPLE-{MM}morewords{fieldname1}-{fieldname2}-{#####} - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Wichtig sind hier sind die beiden folgend in rot markierten Angaben. Country ist dabei das Feld welches wir in Multiselect hinzufügen wollen. Der Haken bei "In Rasteransicht anzeigen" ist für die mehrfach Darstellung notwendig. Ist es nicht gesetzt, können wir nur ein Feld in Multiselect hinzufügen.

E > Settings > DocType

Search or type a command (Ctrl + G)

Settings Help

Origins

You edited this 22 hours ago

You created this 22 hours ago

Editing Row #1

Insert Below

Insert Above

Duplicate

Move

Label

Country of Origin

Type

Link

Name

country_of_origin

☐ Mandatory

☐ Index

☒ In Grid View

☐ In Standard Filter

☐ In Global Search

☐ In Preview

☐ Allow in Quick Entry

☐ Bold

Length

0

Options

Country

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Default

Fetch From

☐ Fetch If Empty

If checked, this field will be not overwritten based on Fetch From if a value already exists.

Das Ergebnis in unserem Ursprungs DocType ist das folgende:

Country of Origin

Turkey ✕

Germany ✕

France ✕

India ✕

Afghanistan

Åland Islands

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Conformity

Saisons

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:33 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:33 von Wolfram Schmidt