

"Anzeige ist abhängig von" verwenden

Dieses Feld taucht beim erstellen von Custom Fields auf und ermöglicht eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld. Folgende Bedingungen können verwendet werden:

Beispiel Befehl	Abhängiger Feldtype	Optionen	Ergebnis
eval:doc.field_name == 1 eval:doc.field_name	Überprüfen	1, 0	Prüft ob ein Haken gesetzt ist.
eval:((doc.item_group=="Fungicide") (doc.item_group=="Insecticide"))			
eval:doc.item_name && doc.item_name.substr(0,3)=="720"			to test if a field starts with a particular value. For example I want to display the field if the item_name field start with '720-'.
doc.status != "Draft"			
doc.xml_file != "Home"			
eval:doc.parent_software_instance != null	alle	!= null, == null	Prüft ob Daten im Feld vorhanden sind oder setzt voraus, dass keine Daten im Feld sind.
eval:(!doc.is_pos && !doc.is_return)			Prüft ob zwei Felder einen Wert nicht tragen.

Version #2

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:32 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 26 Januar 2023 13:44:11 von Wolfram Schmidt