

# Developermode

Bitte strickt vermeiden dies auf Produktiv System anzuschalten!

## Einleitung

Damit tieferliegende Änderungen auf der Plattform durchgeführt werden können ist es notwendig, dass eine Einstellung in der Konfiguration gesetzt wird. Dies ist auch notwendig wenn Änderungen als angemeldet mit dem Konto "Administrator" durchgeführt werden wollen.

## Developermode aktivieren

Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner

```
home/frappe/frappe-bench
```

Dort tragen wir folgenden Befehl ein

```
sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 1
```

Wobei [site name] der Name unserer Seite ist.

## Developermode deaktivieren

Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner

```
home/frappe/frappe-bench
```

Dort tragen wir folgenden Befehl ein

```
sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 0
```

Wobei [site name]der Name unserer Seite ist.

<https://github.com/frappe/bench/wiki/Stopping-Production-and-starting-Development>

---

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:21:01 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:21:02 von Wolfram Schmidt