

# "Anzeige ist abhängig von" verwenden

Dieses Feld taucht beim erstellen von Custom Fields auf und ermöglicht eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld. Folgende Bedingungen können verwendet werden:

Beispiel Befehl	Abhängiger Feldtype	Optionen	Ergebnis
<code>eval:doc.field_name == 1</code> <code>eval:doc.field_name</code>	Überprüfen	1, 0	Prüft ob ein Haken gesetzt ist.
<code>eval:((doc.item_group=="Fungicide")    (doc.item_group=="Insecticide"))</code>			
<code>eval:doc.item_name &amp;&amp; doc.item_name.substr(0,3)=="720"</code>			to test if a field starts with a particular value. For example I want to display the field if the item_name field start with '720'.
<code>doc.status != "Draft"</code>			
<code>doc.xml_file != "Home"</code>			
<code>eval:doc.parent_software_instance != null</code>	alle	<code>!= null, == null</code>	Prüft ob Daten im Feld vorhanden sind oder setzt voraus, dass keine Daten im Feld sind.
<code>eval:(!doc.is_pos &amp;&amp; !doc.is_return)</code>			Prüft ob zwei Felder einen Wert nicht tragen.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:36 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt