

Fehlerprotokoll (Error Log)

Einleitung

Im System kann es zu diversen Fehlern kommen. Diese werden im Fehlerprotokoll mitgeschrieben und können hier als gelesen markiert werden.

Sind wir als Administrator oder mit der Rolle Systemmanager angemeldet bekommen wir in Echtzeit einen Hinweis zu auftretenden Fehlern. Diese sind in der rechten unteren Ecke der Benutzeroberfläche zusehen.

The screenshot displays the Frappe Error Log interface. At the top, there's a breadcrumb trail: 'Error Log > 4ca038c059'. A search bar is present with the placeholder 'Search or type a command (Ctrl + G)'. The main content area shows an error entry for ID '4ca038c059', which is marked as 'Seen'. On the left sidebar, there are sections for 'Assigned To', 'Attachments' (with an 'Attach File' button), 'Shared With', and 'Tags'. The error details are shown in a central box with a 'Title' field containing 'frappe.integrations.doctype.webhook.webhook.enqueue_webhook' and an 'Error' section containing a traceback. The traceback indicates a 500 Server Error (Internal Server Error) for the URL 'https://bit.de/api/checklist/webhook'. At the bottom left, there are icons for 'Like' (0) and 'Comment' (0), and a 'FOLLOW' button.

Tipp: Das Fehlerprotokoll kann man sich per E-Mail für jeden Eintrag einzeln über eine Mitteilung oder aber vollständig als Bericht in einem gewünschten Turnus senden lassen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

	seen	<p>Diese Feld wird im oberen Teil des DocTypes wie ein Status angezeigt. Im Standard sind diese</p> <ul style="list-style-type: none"> • ungelesen • gelesen
Bezeichnung	method	Ein Datenfeld welches zur Anzeige des Fehlertitels verwendet wird.
Fehler	error	Ist ein Code-Feld in welchem uns der komplette Fehler angezeigt wird.

Version #1

Erstellt: 23 März 2024 11:04:48 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 23 März 2024 11:04:48 von Wolfram Schmidt