

Serial and Batch Bundle

Einführung

Mit diesem Doctype des [Moduls Lager](#) werden [Seriennummern](#) und oder [Chargen](#) festgehalten die mit einer Transaktion erfasst. Der Doctype wurde in der Version 15 eingeführt.

In den Artikeltabellen der Transaktionen finden wir einen Abschnitt in welchem wir die [Seriennummern](#) und [Chargen](#) beim handling dieser Artikel bearbeiten können

Ausschusslager

Bestellung

PUR-ORD-2024-00003-1

Benötigt von

18.07.2024

Qualitätsprüfung

Serial and Batch No

Add Serial / Batch No

Add Serial / Batch No (Rejected Qty)

Serial and Batch Bundle

Rejected Serial and Batch Bundle

☐ Use Serial No / Batch Fields

Artikel Gewicht Details ▾

Fertigung ▾

Buchhaltungs-Details

Aufwandskonto

6990 - Herstellungskosten - UMG

Provisional Expense Account

Drücken wir auf die Schaltfläche Add Serial / Batch No, öffnet sich ein Dialog in welchem wir in einem Schritt viele Seriennummern einfügen. Das können wir per Tastatur oder auch per Scanner machen.

eg > Preis und ...

Preisliste (E ...

0,00

Preis (EUR)

15.900,00

Betrag (EUR)

€ 15.900,00

Nettopreis (E ...

€ 15.900,00

Nettobetrag

€ 15.900,00

Artikelsteuer

19% Vorst

Lager und ...

Annahmelag

Lagerräum

Ausschusslager

18.07.2024

base Invoice

ed Warehouse

Aktualisieren Serial Nos

Lager Lagerräume - UMG → Scan Serial No

Aktualisieren Serial Nos via CSV File

☐ Import Using CSV file

Aktualisieren Serial Nos Manually

Enter Serial No Range Create Serial Nos

Enter "ABC-001::100" for serial nos "ABC-001" to "ABC-100".

Enter Serial Nos

Enter each serial no in a new line

<input type="checkbox"/>	Seriennummer	
<input type="checkbox"/>	14398800	

Zeile hinzufügen

Vollständiges Formular bearbeiten Aktualisieren Serial Nos

Wählen wir diesen Weg, wird ein Eintrag dieses Doctypes (Serial and Batch Bundle) angelegt und dahinter noch Einträge vom Doctype [Seriennummer](#).

Setzen wir den Haken bei Use Serial No / Batch Field können wir die gewohnte Funktion vergangener Versionen nutzen

Serial and Batch No

☒ Use Serial No / Batch Fields

Seriennummer

Chargennummer

Abgelehnte Seriennummer

Übersicht

Felder

Serial and Batch

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	naming_series	
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen
Artikelname	item_name	Klarname des Artikels in <div>item_code</div>

Hat Seriennummer	has_serial_no	
Hat Chargennummer	has_batch_no	
Artikel-Code	item_code	Verknüpfung zum Artikel
Lager	warehouse	Verknüpfung zum Lager
Type of Transaction	type_of_transaction	Auswahl Im Standard: <ul style="list-style-type: none"> • Innere • Nach außen • Wartung • Reparatur Vermögenswert

Serial / Batch No

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Entries	entries	Tabelle in welchen die Seriennummern und Chargen verknüpft sind welche behandelt werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Seriennummer	serial_no	Verknüpfung zu der Seriennummer welche über diesen Eintrag behandelt wurde.
Chargennummer	batch_no	
Quantity	qty	Anzahl der
Warehouse	warehouse	Verknüpfung zum Lager

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Wertansatz	incoming_rate	
Change in Stock Value	stock_value_difference	

Menge und Preis

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Gesamtmenge	total_qty	Summe der Quantity <code>qty</code> in der Tabelle <code>entries</code>
Avg	avg_rate	Durchschnitt der Wertansätze in der Tabelle.
Gesamtsumme	total_amount	Summe der Wertansätze in der Tabelle.

Referenz

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Belegtyp	voucher_type	Verknüpfung zu der Doctype-Art über welchen dieser Serial and Batch Bundle erstellt wurde
Belegnr.	voucher_no	Dynamische Verknüpfung zu dem tatsächlichen Beleg über welchen dieser Serial and Batch Bundle erstellt wurde.
Belegdetails-Nr.	voucher_detail_no	Referenz zu der exakten Spalte der Artikeltabelle in <code>voucher_no</code>
Buchungsdatum	posting_date	Datum an welchem der Beleg in <code>voucher_no</code> gebucht wurde.
Buchungszeit	posting_time	Zeit zu der der Beleg in <code>voucher_no</code> gebucht wurde

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist storniert	is_cancelled	Read-only Häkchen welches gesetzt wird, wenn der Beleg <code>voucher_no</code> mit welchem dieser Eintrag erstellt wurde abgebrochen wurde. Die Seriennummern in der Tabelle <code>entries</code> werden Inaktiv (Status) gesetzt.
Is Rejected	is_rejected	

Version #3

Erstellt: 18 Juli 2024 16:29:21 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 18 Juli 2024 18:06:28 von Wolfram Schmidt