

"Anzeige ist abhängig von" verwenden

Dieses Feld taucht beim erstellen von Custom Fields auf und ermöglicht eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld. Folgende Bedingungen können verwendet werden:

| Beispiel Befehl | Abhängiger Feldtype | Optionen | Ergebnis |
|---|---------------------|------------------|--|
| eval:doc.field_name == 1 | Überprüfen | 1, 0 | Prüft ob ein Haken gesetzt ist. |
| eval:((doc.item_group=="Fungicide") (doc.item_group=="Insecticide")) | | | |
| eval:doc.item_name && doc.item_name.substr(0,3)=="720" | | | to test if a field starts with a particular value. For example I want to display the field if the item_name field start with '720-'. |
| doc.status != "Draft" | | | |
| doc.xml_file != "Home" | | | |
| eval:doc.parent_software_instance != null | alle | != null, == null | Prüft ob Daten im Feld vorhanden sind oder setzt voraus, dass keine Daten im Feld sind. |
| eval:(!doc.is_pos && !doc.is_return) | | | Prüft ob zwei Felder einen Wert nicht tragen. |
| | | | |

Version #2

Erstellt: 9 September 2020 20:47:37 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 12:19:06 von Wolfram Schmidt